

Naam	Beschrijving	Status	Opstarttype	Aanmelden als
Agere Modem Call Progress	Audio			Uitgeschakeld Local System
Andrea ADI Filters Service				Uitgeschakeld Local System
Application Experience	Hiermee worden aanvragen voor de toepassingscompatibiliteitscache verwerkt wanneer deze worden gestart.		Gestart Automatisch	Local System
Application Information	Hiermee kunnen interactieve toepassingen met aanvullende administrator-bevoegdheden worden uitgevoerd. Als deze service wordt gestopt, kunnen gebruikers geen toepassingen met aanvullende administrator-bevoegdheden starten, die mogelijk nodig zijn om gewenste taken te kunnen uitvoeren.		Gestart Handmatig	Local System
Application Layer Gateway-service	Ondersteuning voor invoegtoepassingen met protocollen van derden voor Internetverbinding delen		Handmatig	Local Service
Application Management	Hiermee worden de aanvragen voor installatie, verwijdering en inventarisatie verwerkt voor software die via Groepsbeleid wordt gedistribueerd. Als de service is uitgeschakeld, kunnen gebruikers software die via Groepsbeleid wordt gedistribueerd, installeren, verwijderen of inventariseren. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen alle services die hier uitdrukkelijk van afhankelijk zijn niet worden gestart.		Handmatig	Local System
Background Intelligent Transfer Service	Hiermee worden op de achtergrond bestanden verplaatst door de ongebruikte bandbreedte in het netwerk te benutten. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen toepassingen die ervan afhankelijk zijn, zoals Windows Update of MSN Explorer, niet automatisch programma's en andere gegevens downloaden.		Gestart Handmatig	Local System
Base Filtering Engine	De BFE (Base Filtering Engine) is een service waarmee u het firewall- en IPsec-beleid (IP-beveiliging) kunt beheren en gebruikersmodusfilters kunt implementeren. Als u de BFE-service stopt of uitschakelt, heeft dit een aanzienlijk negatief effect op de beveiliging van het systeem. Dit leidt ook tot onvoorspelbaar gedrag in IPsec-beheer en de firewalltoepassing.		Gestart Automatisch	Local Service
Block Level Backup Engine-service	Engine voor het uitvoeren van back-ups op blokniveau en het herstellen van gegevens		Handmatig	Local System
Bluetooth Support-service				Uitgeschakeld Local Service
Bonjour-service	Bonjour stelt programma's als iTunes en Safari in staat om services in het lokale netwerk te ontdekken en bekend te maken. Wanneer Bonjour actief is, kunt u een verbinding tot stand brengen met apparaten als de Apple TV en softwareservices als iTunes-deling en AirTunes. Als u Bonjour uitschakelt, kunnen netwerkservices die hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart.			Uitgeschakeld Local System
Certificate Propagation	Hiermee worden certificaten van smartcards doorgestuurd		Handmatig	Local System
CNG Key Isolation	De CNG Key Isolation-service wordt gehost door het LSA-proces. Met deze service wordt sleutelprocesisolatie geboden voor persoonlijke sleutels en bijbehorende cryptografische bewerkingen, zoals vereist door de Common Criteria. Door deze service worden langdurige sleutels opgeslagen en gebruikt in een beveiligd proces dat voldoet aan de vereisten van de Common Criteria.		Handmatig	Local System
COM+ Event System	Hiermee wordt ondersteuning voor SENS (System Event Notification Service) geboden, wat automatische distributie van gegevens voor het abonneren op COM-onderdelen (Component Object Model) mogelijk maakt. Als de service wordt stopgezet, wordt SENS afgesloten en kan deze service geen aan- en afmeldingsberichten bieden. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart.		Gestart Automatisch	Local Service
COM+ System Application	Hiermee wordt de configuratie en tracering van COM+-onderdelen beheerd. Als de service wordt gestopt, functioneren de meeste COM+-onderdelen niet goed. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart.		Handmatig	Local System
Com4Qlb				Uitgeschakeld Local System
Computer Browser	Hiermee wordt een bijgewerkte lijst met computers op het netwerk bijgehouden. De lijst wordt aan browsercomputers aangeboden. Als deze service is gestopt, wordt de lijst niet meer bijgehouden of bijgewerkt. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart.			Uitgeschakeld Local System
Cryptographic Services	Hiermee worden vier beheersservices geboden: de Catalog Database-service, die de handtekeningen van Windows-bestanden bevestigt en waarmee nieuwe programma's kunnen worden geïnstalleerd, de Protected Root-service, die op deze computer certificaten van vertrouwde basiscertificeringsinstanties toevoegt en verwijdert, Automatic Root Certificate Update-service, waarmee basiscertificaten van Windows Update worden opgehaald en scenarios zoals SSL worden ingeschakeld, en de Key-service, die helpt bij het inschrijven van deze computer voor certificaten. Als deze service wordt gestopt, werken deze beheersservices niet naar behoren. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die afhankelijk zijn van deze service niet worden gestart.		Gestart Automatisch	Network Service
DCOM Server Process Launcher	Hiermee wordt opstartfunctionaliteit voor DCOM-services geboden		Gestart Automatisch	Local System
Desktop Window Manager Session Manager	Hiermee worden opstart- en onderhoudsservices voor Beheer van bureaubladvensters geboden			Uitgeschakeld Local System
DFS Replication	Hiermee worden mappen op meerdere servers gesynchroniseerd tussen LAN- of WAN-netwerkverbindingen. Voor deze service wordt het RDC-protocol (Remote Differential Compression) gebruikt om alleen de gedeelten van de bestanden bij te werken die zijn gewijzigd sinds de laatste replicatie.		Handmatig	Local System
DHCP Client	Hiermee worden IP-adressen en DNS-records voor deze computer geregistreerd en			

bijgewerkt. Als deze service wordt gestopt, ontvangt deze computer geen dynamische IP-adressen en DNS-updates meer. Als de service wordt uitgeschakeld, zullen alle services die ervan afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Local Service

Diagnostic Policy Service Met de Diagnostic Policy-service kunt u problemen met Windows-onderdelen detecteren en oplossen. Als u deze service stopt, werkt de controle niet meer. Als u deze service uitschakelt, worden services die hiervan rechtstreeks afhankelijk zijn, niet meer gestart. Uitgeschakeld Local Service

Diagnostic Service Host De Diagnostic Service Host-service maakt het detecteren en oplossen van problemen met Windows-onderdelen mogelijk. Als deze service wordt gestopt, werken sommige diagnostische onderdelen niet meer. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle hiervan afhankelijke services niet worden gestart. Uitgeschakeld Local Service

Diagnostic System Host De Diagnostic System Host-service maakt het detecteren en oplossen van problemen met Windows-onderdelen mogelijk. Als deze service wordt gestopt, werken sommige diagnostische onderdelen niet meer. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle hiervan afhankelijke services niet worden gestart. Uitgeschakeld Local System

Distributed Link Tracking Client Hiermee worden koppelingen tussen NTFS-bestanden in een computer of tussen computers in een netwerk bijgehouden Handmatig Local System

Distributed Transaction Coordinator Coördineert transacties die meerdere bronbeheermethoden omvatten, zoals databases, wachtrijen en bestandssystemen. Als deze service wordt stopgezet, worden deze transacties niet uitgevoerd. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die expliciet hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. Handmatig Network Service

DNS Client De DNS Client-service (dnscache) slaat DNS (Domain Name System)-namen in de cache op en registreert de volledige computernaam voor deze computer. Als de service wordt gestopt, worden DNS-namen nog steeds herleid. Maar de resultaten van DNS-naamquery's worden niet in de cache opgeslagen en de naam van de computer wordt niet geregistreerd. Als de service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Gestart Automatisch Network Service

ESET HTTP Server ESET HTTP Server Automatisch Network Service

ESET Service ESET Service Gestart Automatisch Local System

Extensible Authentication Protocol De EAP-service (Extensible Authentication Protocol) zorgt voor netwerkverificatie bij scenario's zoals bekabelde en draadloze 802.1x-verbindingen, VPN en NAP (Network Access Protection). EAP levert ook API's (Application Programming Interfaces) die tijdens het verificatieproces worden gebruikt door netwerkclients, waaronder draadloze en VPN-clients. Als u deze service uitschakelt, krijgt deze computer geen toegang tot netwerken waarop EAP-verificatie vereist is. Handmatig Local System

Fax Hiermee kunt u faxberichten verzenden en ontvangen met de faxapparaten op deze computer of op het netwerk. Uitgeschakeld Network Service

Function Discovery Provider Host Host van proces voor Function Discovery-providers Handmatig Local Service

Function Discovery Resource Publication Hiermee worden deze computer en de netwerkbronnen die met deze computer zijn verbonden, gepubliceerd, zodat deze in het netwerk kunnen worden gevonden. Als deze service wordt gestopt, kunnen netwerkbronnen niet langer worden gepubliceerd, zodat ze niet meer door andere computers in het netwerk kunnen worden gevonden. Handmatig Local Service

getPlus(R) Helper Handmatig Local System

Group Policy Client Deze service is verantwoordelijk voor het toepassen van instellingen die door administrators via Groepsbeleid voor de computer en gebruikers worden geconfigureerd. Als de service is gestopt of uitgeschakeld, worden de instellingen niet toegepast, en kunnen toepassingen en onderdelen niet via Groepsbeleid worden geconfigureerd. Elk onderdeel of elke toepassing die afhankelijk is van Groepsbeleid werkt mogelijk niet als de service is gestopt of uitgeschakeld. Gestart Automatisch Local System

Health Key and Certificate Management Hiermee worden X.509-certificaat en sleutelbeheerservices voor de NAPAgent (Network Access Protection Agent). Forceringstechnologie waarvoor X.509-certificaten worden gebruikt functioneren zonder deze service mogelijk niet meer Handmatig Local System

HP Health Check Service HP Health Check Service Uitgeschakeld Local System

HP Service Uitgeschakeld Local System

hpqwmix Uitgeschakeld Local System

Human Interface Device Access Hiermee krijgt u algemene invoertoegang voor apparaten met een speciale gebruikersinterface, die het gebruik van voorgedefinieerde toetsen op toetsenborden, afstandsbedieningen en andere multimedia-apparaten activeert en onderhoudt. Als deze service wordt gestopt, functioneren de toetsen die door deze service worden beheerd niet. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Local System

IKE and AuthIP IPsec Keying Modules De service IKEEXT fungeert als host voor de sleutelmodules IKE (Internet Key Exchange) en AuthIP (Authenticated Internet Protocol). Deze sleutelmodules worden gebruikt voor verificatie en sleuteluitwisseling in IPsec (IP Security). Als u de service IKEEXT stopt of uitschakelt, wordt de uitwisseling van IKE/AuthIP-sleutels met peercomputers uitgeschakeld. Omdat IPsec is geconfigureerd voor het gebruik van IKE/AuthIP, veroorzaakt het stoppen of uitschakelen van de service IKEEXT IPsec-fouten en wordt de beveiliging van het systeem mogelijk in gevaar gebracht. Het wordt sterk aanbevolen om de service IKEEXT in te schakelen. Gestart Automatisch Local System

InstallDriver Table Manager Provides support for the Running Object Table for InstallShield

Drivers **Handmatig** **Local System**
 Interactive Services Detection Hiermee wordt gebruikersinvoer voor interactieve services aan gebruikers gemeld, waardoor dialoogvensters van interactieve services toegankelijk zijn. Als deze service wordt gestopt, zijn meldingen van nieuwe dialoogvensters van interactieve services niet meer beschikbaar en zijn dialoogvensters van interactieve services mogelijk niet meer toegankelijk. Als deze service wordt uitgeschakeld, zijn meldingen van en toegang tot nieuwe dialoogvensters van interactieve services niet meer beschikbaar. **Handmatig** **Local System**
 Internet Connection Sharing (ICS) Hiermee wordt NAT (Network Address Translation), adressering, naamomzetting en/of bescherming tegen aanvallen voor een thuisnetwerk of het netwerk van een bedrijf aangeboden. **Handmatig** **Local System**
 IP Helper Hiermee wordt automatisch IPv6-connectiviteit via een IPv4-netwerk geboden. Als deze service wordt gestopt, heeft de computer alleen IPv6-connectiviteit als deze met een volledig IPv6-netwerk is verbonden. **Uitgeschakeld** **Local System**
 IPsec Policy Agent IPsec (Internet Protocol-security) ondersteunt peer-verificatie op netwerkniveau, verificatie van gegevensoorsprong, gegevensintegriteit, vertrouwelijkheid (versleuteling) en beveiliging tegen opnieuw afspelen. Deze service controleert dat IPsec-beleid dat met de module IP-beveiligingsbeleid of het hulpprogramma op de opdrachtregel 'netsh ipsec' is gemaakt. Als u deze service stopt, kunnen er netwerkproblemen optreden als volgens het beleid IPsec voor verbindingen is vereist. Extern beheer van Windows Firewall is niet beschikbaar wanneer deze service is gestopt. **Handmatig** **Network Service**
 IviRegMgr **Uitgeschakeld** **Local System**
 KtmRm for Distributed Transaction Coordinator Hiermee worden transacties tussen MSDTC en de KTM (Kernel Transaction Manager) gecoördineerd. **Gestart Automatisch (vertraagd starten)** **Network Service**
 LightScribeService Direct Disc Labeling Service Used by the LightScribe software components to support 3rd party disc labeling applications using the LightScribe COM Application Programming Interface (LSCAPI). This service needs to run for LightScribe direct disc labeling to work. **Uitgeschakeld** **Local System**
 Link-Layer Topology Discovery Mapper Hiermee wordt een netwerkoverzicht gemaakt, dat de computer- en netwerktopologie (verbindingsmogelijkheden en metagegevens van elke computer en apparaat weergeeft. Als deze service is uitgeschakeld, kan het netwerkoverzicht niet worden gemaakt. **Handmatig** **Local Service**
 Local Communication Channel Provides local Credential Manager desktop server functionality. **Gestart Automatisch** **Local System**
 Logon Session Broker Credential Manager client integration service. **Gestart Automatisch** **Local System**
 Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86 Microsoft .NET Framework NGEN **Uitgeschakeld** **Local System**
 Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 Microsoft .NET Framework NGEN **Gestart Automatisch** **Local System**
 Microsoft iSCSI Initiator-service Hiermee worden iSCSI (Internet SCSI)-sessies van deze computer met externe iSCSI-doelapparaten beheerd. Als deze service wordt gestopt, kan deze computer zich niet aanmelden bij iSCSI-doelen, of heeft de computer er geen toegang toe. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. **Handmatig** **Local System**
 Microsoft Software Shadow Copy Provider Beheert volumeschaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. Als deze service is gestopt, kunnen volumeschaduwkopieën op basis van software niet worden beheerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. **Handmatig** **Local System**
 Multimedia Class Scheduler Hiermee wordt werk vergelijkend geprioritiseerd, gebaseerd op prioriteiten van taken op het hele systeem. Dit is voornamelijk bedoeld voor multimediatoepassingen. Als deze service wordt gestopt, vallen de afzonderlijke taken terug naar de standaardprioriteit **Gestart Automatisch** **Local System**
 Net.Tcp Port Sharing Service Biedt de mogelijkheid TCP-poorten te delen via het protocol net.tcp. **Uitgeschakeld** **Local Service**
 Netlogon Hiermee wordt een beveiligde verbinding in stand gehouden tussen deze computer en de domeincontroller die gebruikers en services verifieert. Als deze service wordt gestopt, kan de computer geen gebruikers en services meer verifiëren en kan de domeincontroller geen DNS-records meer registreren. Als de service wordt uitgeschakeld, zullen alle services die ervan afhankelijk zijn niet worden gestart. **Handmatig** **Local System**
 Network Access Protection Agent Hiermee wordt NAP (Network Access Protection)-functionaliteit op clientcomputers ingeschakeld **Handmatig** **Network Service**
 Network Connections Hiermee worden objecten in de map Netwerk- en inbelverbindingen beheerd. In deze map worden zowel LAN- als externe verbindingen weergegeven. **Gestart Handmatig** **Local System**
 Network List-service Hiermee worden de netwerken geïdentificeerd waarmee de computer een verbinding heeft gemaakt, worden eigenschappen van deze netwerken verzameld en opgeslagen en worden toepassingen gewaarschuwd wanneer deze eigenschappen worden gewijzigd. **Gestart Automatisch (vertraagd starten)** **Local Service**
 Network Location Awareness Hiermee wordt configuratie-informatie over het netwerk verzameld en opgeslagen, en krijgen programma's een melding als deze informatie wordt gewijzigd. Als deze service wordt gestopt, is de configuratie-informatie mogelijk niet beschikbaar. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart.

Gestart Automatisch (vertraagd starten) Network Service

Network Store Interface-service Hiermee worden netwerkmeldingen (zoals het toevoegen of verwijderen van interfaces) aan clients in gebruikersmodus geleverd. Als deze service wordt gestopt, wordt de netwerkverbinding verbroken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart. Gestart Automatisch Local Service

Office Source Engine Hiermee worden de installatiebestanden opgeslagen die worden gebruikt voor het bijwerken en herstellen. Dit is vereist voor het downloaden van updates van Setup en van Watson-foutrapporten. Uitgeschakeld Local System

Offline Files Met de Offline Files-service worden onderhoudsactiviteiten op de cache voor Offline bestanden uitgevoerd, wordt gereageerd op gebeurtenissen met betrekken tot aan- en afmelden van gebruikers, wordt de interne werking van de openbare API geïmplementeerd en worden interessante gebeurtenissen verzonden naar personen die geïnteresseerd zijn in activiteiten in Offline bestanden en wijzigingen in de status van de cache. Uitgeschakeld Local System

Peer Name Resolution Protocol Hiermee wordt omzetten van Peer-namen zonder server via internet ingeschakeld. Als dit is uitgeschakeld, functioneren sommige Peer-to-Peer-toepassingen en toepassingen voor samenwerken, zoals Windows Meetings, mogelijk niet. Handmatig Local Service

Peer Networking Grouping Hiermee worden services voor Peer-netwerken geboden

Handmatig Local Service

Peer Networking Identity Manager Hiermee wordt een identiteitsservice voor Peer-netwerken geboden Handmatig Local Service

Performance Logs & Alerts Met Performance Logs and Alerts worden prestatiegegevens verzameld die zijn gebaseerd op voorgeconfigureerde schemaparameters. Vervolgens worden de gegevens naar een logboek geschreven of wordt een alarm geactiveerd. Als deze service wordt gestopt, worden er geen prestatiegegevens verzameld. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die expliciet van deze service afhankelijk zijn, niet starten. Handmatig Local Service

Plug and Play Hiermee kan een computer wijzigingen in de hardwareconfiguratie herkennen en zich aanpassen zonder of met weinig invoer van de gebruiker. Als de service wordt gestopt of uitgeschakeld wordt de computer instabiel. Gestart Automatisch Local System

PnP-X IP Bus Enumerator Met de PnP-X Bus Enumerator-service wordt de virtuele netwerkbuss beheerd. Via de service worden apparaten gevonden die met het netwerk zijn verbonden via de SSDP/WS-ontdekkingsprotocollen, en worden deze apparaten in Plug and Play weergegeven. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, worden de apparaten die met het netwerk zijn verbonden niet bijgehouden in Plug and Play. Alle op PnP-X gebaseerde scenario's werken vervolgens niet meer.

Handmatig Local System

PNRP Machine Name Publication-service Hiermee worden computernamen met behulp van het PNRP-protocol (Peer Name Resolution Protocol) gepubliceerd. De configuratie kan met behulp van de netsh-context 'p2p pnrp peer' worden beheerd. Handmatig Local Service

Portable Device Enumerator-service Hiermee wordt het groepsbeleid voor verwisselbare apparaten voor massaopslag geforceerd. Hierdoor kunnen toepassingen zoals Windows Media Player en de wizard Afbeeldingen importeren inhoud overzetten en synchroniseren via verwisselbare apparaten voor massaopslag. Uitgeschakeld Local System

Print Spooler Hiermee worden bestanden in het geheugen geladen voor later afdrukken Gestart Automatisch Local System

Problem Reports and Solutions Control Panel Support Deze service biedt ondersteuning voor het weergeven, verzenden en verwijderen van probleemrapporten op systeemniveau voor onderdeel Probleemrapporten en oplossingen van het Configuratiescherm. Uitgeschakeld Local System

Program Compatibility Assistant-service Hiermee wordt ondersteuning voor de assistent voor programmacompatibiliteit geboden. Als deze service wordt gestopt, zal de assistent voor programmacompatibiliteit niet goed werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen alle hiervan afhankelijke services niet worden gestart. Gestart Automatisch Local System

Protected Storage Hiermee worden gegevens, zoals wachtwoorden, beveiligd opgeslagen, om ongeoorloofde toegang door services, processen of gebruikers te voorkomen. Gestart

Handmatig Local System

Quality Windows Audio Video Experience qWave (Quality Windows Audio Video Experience) is een netwerkplatform voor AV-streamingtoepassingen (Audio Video) op IP-thuisnetwerken. qWave verbetert de AV-streamingprestaties en -betrouwbaarheid door QoS (quality-of-service) te garanderen voor AV-toepassingen. Er worden mechanismen geboden voor toegangsbeheer, runtimecontrole en -uitvoering, toepassingsfeedback en prioritering van verkeer. Automatisch (vertraagd starten) Local Service

ReadyBoost Hiermee wordt ondersteuning voor het verbeteren van de computerprestaties met behulp van ReadyBoost geboden Handmatig Local System

Remote Access Auto Connection Manager Hiermee wordt een verbinding met een extern netwerk gemaakt als een programma verwijst naar een externe DNS- of NetBIOS-naam of extern DNS- of NetBIOS-adres Handmatig Local System

Remote Access Connection Manager Hiermee worden inbel- en VPN (virtueel privénetwerk)-verbindingen van deze computer met internet of andere externe netwerken beheerd. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen services die hiervan afhankelijk zijn, niet worden gestart. Gestart

Handmatig Local System

Remote Procedure Call (RPC) Hiermee worden eindpunttoewijzing en beheer van COM-servicebeheer geboden. Als deze service wordt gestopt of wordt uitgeschakeld, kunnen programma's die van COM- of RPC (Remote Procedure Call)-services gebruik maken niet juist functioneren. Gestart Automatisch

Network Service

Remote Procedure Call (RPC) Locator Hiermee wordt de database voor de RPC-naamservice beheerd. Handmatig Network Service

Remote Registry Hiermee kunnen externe gebruikers de instellingen voor het register op deze computer wijzigen. Als de service wordt gestopt kan het register alleen worden gewijzigd door gebruikers van deze computer. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Uitgeschakeld Local Service

Routing and Remote Access Hiermee worden routeringsservices geboden aan bedrijven in LAN- en WAN-omgevingen. Uitgeschakeld Local System

SBSD Security Center Service Uitgeschakeld Local System

Secondary Logon Hiermee worden startprocessen ingeschakeld met alternatieve referenties. Als deze service is gestopt, is dit type aanmelding niet meer beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, kan geen enkele service die hiervan afhankelijk is starten. Gestart Automatisch Local System

Security Accounts Manager Het starten van deze service geeft aan andere services aan dat Security Accounts Manager (SAM) gereed is voor het accepteren van aanvragen. Het uitschakelen van deze service voorkomt dat andere services wordt gemeld dat SAM gereed is, wat tot gevolg kan hebben dat deze services niet juist kunnen worden gestart. Deze service moet niet worden uitgeschakeld. Gestart Automatisch Local System

Security Center Hiermee worden beveiligingsinstellingen en -configuraties van de computer gecontroleerd. Gestart Automatisch (vertraagd starten) Local Service

Server Hiermee wordt ondersteuning geboden voor het via het netwerk delen van bestanden, printers en named pipes voor deze computer. Als deze service is gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Local System

Shell Hardware Detection Deze service verzorgt meldingen bij AutoPlay-hardwaregebeurtenissen. Gestart Automatisch Local System

SL UI Notification-service Hiermee worden softwarelicenties geactiveerd en gemeld. Handmatig Local Service

Smart Card Removal Policy Hiermee kan het systeem zodanig worden geconfigureerd dat het bureaublad van de gebruiker wordt vergrendeld als de smartcard wordt verwijderd. Handmatig Local System

Smartcard Hiermee wordt de toegang tot een smartcard beheerd die in een smartcardlezer is geplaatst die aan de computer is gekoppeld. Als de service wordt gestopt, kunnen er geen smartcards worden gelezen. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Handmatig Local Service

SNMP Trap Hiermee worden trap-berichten ontvangen die zijn gemaakt door lokale of externe SNMP-agenten en worden de berichten doorgestuurd naar SNMP-beheerprogramma's die op deze computer actief zijn. Als deze service wordt gestopt, ontvangen SNMP-programma's op deze computer geen SNMP-trap-berichten meer. Als de service wordt uitgeschakeld, zullen alle services die ervan afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Local Service

Software Licensing Hiermee wordt het downloaden, installeren en forceren van digitale licenties voor Windows en Windows-toepassingen ingeschakeld. Als de service is uitgeschakeld, worden het besturingssysteem en toepassingen met licenties mogelijk uitgevoerd in een kennisgevingsmodus. Gestart Automatisch Network Service

SQL Server VSS Writer Biedt de interface voor het maken van een back-up of het terugzetten van de Microsoft SQL-server via de Windows VSS-infrastructuur. Uitgeschakeld Local System

SSDP Discovery Hiermee worden netwerkkapparaten en -services ontdekt die het SSDP-ontdekkingsprotocol gebruiken, zoals UPnP-apparaten. Hiermee worden ook SSDP-apparaten en -services aangekondigd die op de lokale computer worden uitgevoerd. Als deze service wordt gestopt, worden op SSDP gebaseerde apparaten niet ontdekt. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart. Gestart Handmatig Local Service

SSTP-service (Secure Socket Tunneling Protocol) Biedt ondersteuning voor SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) om verbinding te kunnen maken met externe computers via VPN. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen gebruikers SSTP niet gebruiken om toegang te krijgen tot externe servers. Gestart Handmatig Local Service

stllssvr Uitgeschakeld Local System

Superfetch Hiermee worden systeemprestaties op pijl gehouden en over tijd verbeterd. Gestart Automatisch Local System

System Event Notification-service Hiermee worden systeemgebeurtenissen gecontroleerd en krijgen abonnees op het COM+-gebeurtenissysteem een melding als deze gebeurtenissen optreden. Gestart Automatisch Local System

Tablet PC Input-service Hiermee wordt pen- en inktfunctionaliteit voor Tablet PC mogelijk gemaakt. Uitgeschakeld Local System

Task Scheduler Hiermee kan een gebruiker geautomatiseerde taken configureren en plannen op deze computer. Als deze service wordt gestopt, kunnen deze taken niet op de geplande tijd worden uitgevoerd. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. Gestart Automatisch Local System

TCP/IP NetBIOS Helper Hiermee wordt ondersteuning geboden voor NetBIOS via TCP/IP (NetBT) en wordt NetBIOS-naamomzetting voor clients in het netwerk ingeschakeld, zodat gebruikers bestanden kunnen delen, afdrukken en zich bij het netwerk kunnen aanmelden. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet meer beschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, zullen alle services die ervan afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Local Service

Telephony Hiermee wordt ondersteuning voor TAPI (Telephony API) geboden voor programma's die

apparaten voor telefonie op de lokale computer besturen en, via het LAN, op servers waarop deze service ook wordt uitgevoerd. Gestart Automatisch Network Service

Terminal Services Hiermee kunnen gebruikers zich interactief aanmelden bij een externe computer. Extern bureaublad en Terminal Server zijn afhankelijk van deze service. Als u wilt voorkomen dat deze computer van buitenaf wordt gebruikt, dient u de selectievakjes op tabblad Verbindingen van buitenaf in Systeemeigenschappen uit te schakelen. Uitgeschakeld Network Service

Terminal Services Configuration De Terminal Services Configuration-service (TSCS) is verantwoordelijk voor alle configuratie- en sessieonderhoudactiviteiten van Terminal Services en Extern bureaublad, waarvoor context in SYSTEEM nodig is. Dit is inclusief tijdelijke mappen per sessie, TS-thema's en TS-certificaten. Handmatig Local System

Terminal Services UserMode Port Redirector Hiermee wordt het omleiden van printers, stations en poorten voor RDP-verbindingen mogelijk gemaakt Handmatig Local System

Themes Hiermee kunnen thema's voor de gebruikerservaring worden beheerd Gestart Automatisch Local System

Thread Ordering Server Hiermee wordt geordende uitvoering geboden voor een groep threads binnen een bepaalde tijdsperiode Handmatig Local Service

TPM Base Services Hiermee hebt u toegang tot TPM (Trusted Platform Module), die op hardware gebaseerde cryptografieservices biedt aan systeemonderdelen en -toepassingen. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, kunnen toepassingen geen sleutels gebruiken die door de TPM worden beveiligd. Gestart Automatisch (vertraagd starten) Local Service

UPnP Device Host Hiermee kunnen UPnP-apparaten op deze computer worden gehost. Als deze service wordt gestopt, werkt geen enkel UPnP-apparaat op deze computer meer, en kunnen geen extra gehoste apparaten worden toegevoegd. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen alle services die van deze service afhankelijk zijn, niet worden gestart. Uitgeschakeld Local Service

User Profile-service Met deze service kunnen gebruikersprofielen worden geladen en verwijderd. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet meer aan- of afmelden, hebben toepassingen mogelijk problemen bij toegang tot gegevens van gebruikers, en kunnen onderdelen die meldingen over profielgebeurtenissen ontvangen, deze meldingen niet meer ontvangen. Gestart Automatisch Local System

Virtual Disk Hiermee voorziet u in beheerservices voor schijven, volumes, bestandssystemen en opslagmatrices. Handmatig Local System

Volume Shadow Copy Hiermee kunnen schaduwkopieën van volumes die door back-up-toepassingen en voor andere doeleinden worden gebruikt, worden beheerd en geïmplementeerd. Als deze service wordt gestopt, zijn de schaduwkopieën niet beschikbaar voor het maken van een back-up en de back-up kan mogelijk mislukken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet starten. Handmatig Local System

WebClient Hiermee kunnen Windows-programma's internetbestanden maken, lezen en wijzigen. Als deze service wordt gestopt, zijn deze functies niet beschikbaar. Als de service is uitgeschakeld, kunnen alle hiervan afhankelijke services niet worden gestart. Uitgeschakeld Local Service

WIA (Windows Image Acquisition) Hiermee worden services voor het ophalen van afbeeldingen van scanners en camera's geboden Handmatig Local Service

Windows Audio Hiermee wordt audio voor op Windows-gebaseerde programma's beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Local Service

Windows Audio Endpoint Builder Hiermee worden audioapparaten voor de Windows Audio-service beheerd. Als deze service wordt gestopt, functioneren audioapparaten en geluidseffecten niet juist. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Local System

Windows Back-up Hiermee worden back-up- en terugzetmogelijkheden in Windows mogelijk gemaakt Gestart Handmatig Local System

Windows CardSpace Hiermee kunt u op een veilige manier digitale identiteiten maken, beheren en publiceren. Handmatig Local System

Windows Color System De WcsPlugInService-service is de host van modules van derden wat betreft Windows Color System-kleurapparaatmodellen en gamuttoewijzingsmodellen. Deze modules zijn fabrikantspecifieke uitbreidingen van het basiskleurapparaat en de gamuttoewijzingsmodellen van het Windows Color System. Als u de WcsPlugInService-service stopt of uitschakelt, wordt deze uitbreidingsmogelijkheid uitgeschakeld, en zal het Windows Color System kleuren verwerken op basis van het basismodel in plaats van de gewenste verwerking van de fabrikant. Dit kan leiden tot onjuiste kleurrendering. Handmatig Local Service

Windows Connect Now - Config Registrar Hiermee wordt de functie als registrar uitgevoerd en worden netwerkreferenties aan ingeschrevene toegevoegd. Als deze service is uitgeschakeld, functioneert Windows Nu verbinden - Registrar configureren niet juist. Handmatig Local Service

Windows Defender Hiermee kunt u een scan op ongewenste software op uw computer uitvoeren, het uitvoeren van scans plannen en de nieuwste definities voor ongewenste software ophalen. Uitgeschakeld Local System

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Hiermee worden hostprocessen voor stuurprogramma's in gebruikersmodus beheerd Handmatig Local System

Windows Error Reporting-service Hiermee kunnen fouten worden gerapporteerd als programma's niet meer reageren, en kunnen eventuele bestaande oplossingen worden aangedragen. Hiermee kunnen ook logboeken worden gegenereerd voor diagnostische en herstelservices. Als deze service is gestopt, werkt foutrapportage mogelijk niet goed en worden de resultaten van diagnostische services en

herstelbewerkingen mogelijk niet weergegeven. Automatisch (vertraagd starten) Local System

Windows Event Collector Hiermee worden blijvende abonnementen op gebeurtenissen van externe bronnen, die het WS-Management-protocol ondersteunen, beheerd. Dit zijn onder andere Windows Vista-gebeurtenislogboeken en hardware- en IPMI-gebeurtenisbronnen. Deze service slaat doorgestuurde gebeurtenissen in een lokaal gebeurtenislogboek op. Als deze service wordt gestopt of uitgeschakeld, kunnen geen gebeurtenisabonnement worden gemaakt en kunnen doorgestuurde gebeurtenissen niet worden geaccepteerd. Handmatig Network Service

Windows Event Log Hiermee worden gebeurtenissen en gebeurtenislogboeken beheerd. De service biedt ondersteuning voor het registreren van gebeurtenissen, het zoeken in en abonneren op gebeurtenissen, het archiveren van gebeurtenislogboeken en het beheren van metagegevens van gebeurtenissen. Gebeurtenissen kunnen zowel in XML als in normale tekst worden weergegeven. Als deze service wordt gestopt, wordt mogelijk de veiligheid en betrouwbaarheid van de computer minder. Gestart Automatisch Local Service

Windows Firewall Uw computer wordt met behulp van Windows Firewall beter beveiligd tegen niet-gemachtigde gebruikers die via internet of een netwerk toegang tot uw computer proberen te verkrijgen. Uitgeschakeld Local Service

Windows Font Cache Service Hiermee worden de prestaties van toepassingen geoptimaliseerd doordat de gegevens van vaak gebruikte lettertypen worden opgeslagen in de cache. Als deze service nog niet actief is, wordt deze door toepassingen gestart. U kunt deze service uitschakelen, maar dat kan de prestaties van toepassingen nadelig beïnvloeden. Handmatig Local Service

Windows Installer Hiermee worden toepassingen die worden aangeboden als een Windows Installer (*.msi)-pakket toegevoegd, aangepast en verwijderd. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen services die van deze service afhankelijk zijn niet worden gestart. Handmatig Local System

Windows Live Setup Service Windows Live Setup Service Uitgeschakeld Local System

Windows Management Instrumentation Dit is een gemeenschappelijke interface en objectmodel voor toegang tot beheergegevens over besturingssystemen, apparaten, toepassingen en services. Als deze service wordt gestopt zal de meeste windows-software niet juist werken. Als deze service wordt uitgeschakeld, kunnen services die van de service afhankelijk zijn niet worden gestart. Gestart Automatisch Local System

Windows Media Player Network Sharing-service Hiermee worden media-bestanden met behulp van UPnP (Universal Plug and Play) op media-apparaten beschikbaar gemaakt Handmatig

Network Service

Windows Modules Installer Hiermee worden Windows-updates en optionele onderdelen geïnstalleerd, gewijzigd en verwijderd. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen Windows-updates mogelijk niet op deze computer worden geïnstalleerd of van deze computer worden verwijderd. Handmatig Local System

Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 Optimaliseert de prestaties van WPF-toepassingen (Windows Presentation Foundation) door veelgebruikte lettertypegegevens in de cache te plaatsen. Deze service wordt door WPF-toepassingen gestart als de service nog niet wordt uitgevoerd. Deze kan worden uitgeschakeld, maar in dit geval gaan de prestaties van WPF-toepassingen achteruit. Handmatig Local Service

Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0 Optimaliseert de prestaties van WPF-toepassingen (Windows Presentation Foundation) door veelgebruikte lettertypegegevens in de cache te plaatsen. Deze service wordt door WPF-toepassingen gestart als de service nog niet wordt uitgevoerd. Deze kan worden uitgeschakeld, maar in dit geval gaan de prestaties van WPF-toepassingen achteruit. Handmatig Local Service

Windows Remote Management (WS-Management) Met de Windows Remote Management (WinRM)-service wordt het WS-Management-protocol voor extern beheer geïmplementeerd. WS-Management is een standaard webservicessprotocol dat wordt gebruikt voor extern beheer van software en hardware. De service luistert in het netwerk naar WS-Management-aanvragen en verwerkt deze. De service moet met een listener worden geconfigureerd, via winrm.cmd op de opdrachtregel, of via Groepsbeleid, om in het netwerk te kunnen luisteren. De WinRM-service biedt toegang tot WMI-gegevens en schakelt het verzamelen van gebeurtenissen in. Hiervoor is het nodig dat de service wordt uitgevoerd. WinRM-berichten gebruiken HTTP en HTTPS als transporten. De WinRM-service is niet afhankelijk van IIS, maar is vooraf geconfigureerd om een poort met IIS op dezelfde computer te delen. Voor de WinRM-service wordt het URL-voorvoegsel /wsman gereserveerd. Om conflicten met IIS te voorkomen, moeten administrators ervoor zorgen dat websites op IIS niet het URL-voorvoegsel /wsman geb Handmatig Network Service

Windows Search Zorgt voor het indexeren van de inhoud en het in cache plaatsen van eigenschappen voor bestanden, e-mail en andere inhoud (via uitbreidings-API's). De service reageert op kennisgevingen over bestanden en e-mailberichten bij het indexeren van gewijzigde inhoud. Als de service wordt gestopt of uitgeschakeld, kan Verkenner geen virtuele mappen of items weergeven, en de zoekfunctie van Verkenner worden traag en per item uitgevoerd. Gestart Automatisch (vertraagd starten) Local System

Windows Time Hiermee worden de datum en tijd van alle clients en servers in het netwerk gesynchroniseerd. Als de service is gestopt, is de datum- en tijdsynchronisatie onbeschikbaar. Als de service wordt uitgeschakeld, kunnen de services die afhankelijk van deze service niet worden gestart. Uitgeschakeld Local Service

Windows Update Hiermee wordt de mogelijkheid om updates voor Windows en andere programma's te zoeken, te downloaden en te installeren ingeschakeld. Als deze service is uitgeschakeld, kunnen gebruikers van deze computer Windows Update of de functie voor het automatisch bijwerken niet gebruiken, en programma's kunnen de API Windows Update Agent (WUA) niet gebruiken. Gestart Handmatig Local System

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery-service Met WinHTTP wordt de client-HTTP-stack geïmplementeerd en krijgen ontwikkelaars een Win32 API en COM Automation-onderdeel voor het verzenden van HTTP-aanvragen en het ontvangen van antwoorden. Daarnaast biedt WinHTTP ondersteuning voor het automatisch ontdekken van een proxyconfiguratie via een implementatie van het WPAD (Web Proxy Auto-Discovery)-protocol. Handmatig Local Service

Wired AutoConfig Met deze service wordt IEEE 802.1X-verificatie op Ethernet-interfaces uitgevoerd Handmatig Local System

WLAN Auto Config Door deze service worden WLAN-netwerkadapters geïnventariseerd en WLAN-verbindingen en -profielen beheerd. Uitgeschakeld Local System

WMI Performance Adapter Hiermee wordt informatie over het DLL-prestatiebestand van WMI (Windows Management Instrumentation)-providers voor computers in het netwerk geboden. Deze service wordt alleen uitgevoerd als Prestatiegegevenshulp is geactiveerd. Handmatig Local System

Workstation Hiermee worden netwerkverbindingen van clients naar externe servers via het SMB-protocol tot stand gebracht en in stand gehouden. Als deze service is gestopt, zijn deze verbindingen niet beschikbaar. Als deze service is uitgeschakeld, zullen alle services die van deze voorziening afhankelijk zijn niet kunnen worden gestart. Uitgeschakeld Local Service