

Zelftest / configuratie

Printerinformatie

Printernaam: HP LaserJet 2100 Series
 Formatter-nummer: SL501W12QML
 Printerserienummer: FRGW151966
 Datumcode firmware: 19991018
 Aantal afgedrukte pagina's: 43054
 LocalTalk-naam: HP LaserJet 2100 Series
 LocalTalk knooppunt-ID: 154
 LocalTalk netwerknummer: 0
 PS Timeout: 300 seconden
 HP JetSend-adres: ip:192.168.0.106

Geheugen


Totaal geheugen: 8 Mbytes
 Vrij geheugen: 6.38
 I/O-buffer:
 10Kbytes toegewezen uit 100Kbytes beschikbr.
 Hulpbronnen bewaren:
 Meer geheugen nodig voor: 4 Mbytes

Geïnstalleerde personality's en opties

PCL (19990105)
 PCLXL (19990105)
 PS (19980828)
 DIMM-sleuf 1: 4 MByte RAM/ROM DIMM
 DIMM-sleuf 2: Leeg
 DIMM-sleuf 3: Leeg
 EIO: HP JETDIRECT J3110A

Statuslogbestand

Code	Pagina
50013	43054
50013	43051
50013	42925
50013	42923
50013	42730
50013	42615
50013	42493
50013	42471
50013	42382
50013	42343



Instellingen

AANTAL	= 1	LETTERTYPEBRON	= I (Intern)	AFDR PS-FTN	= UIT
PAPIER	= A4	LETTERTYPENUMMER	= 0		
A4 BREED	= NEE	TEKENS/INCH	= 10.00		
COURIER	= STANDAARD	TEK.SET	= PC-8		
ORIËNTATIE	= P (Portrait)	REGELEINDE	= 0		
FORM	= 64 REGELS				
HANDINVOER	= UIT				
RET	= AAN				
RESOLUTIE	= 1200	MP-LADE	= EERSTE	I/O-BUFFER	= AUTO
PERSONALITY	= AUTO	INV.LADE1	= ONTGRENDELD		
I/O-TIMEOUT	= 15	INV.LADE2	= ONTGRENDELD		
HERAFDRUKK.	= AUTO	AUTO-DOORG.	= UIT		
		DENSITEIT	= 3		
		LADE1 MODUS	= NORMAAL		
		LADE2 MODUS	= NORMAAL		

JetDirect-Configuratiepagina

ALGEMENE INFORMATIE

HP JETDIRECT J3110A
FIRMWARE-REVISIE: G.08.40
LAN HW-ADRES: 0030C18DDEFB
SELECTIE POORT: RJ45
ID-CODE: 40284028900702
FABRICAGEDATUM: 07/2000
I/O-KAART KLAAR

STATISTISCH OVERZICHT NETWORK
ONTV UNICAST: 1730
TOTAAL ONTVANGEN: 13933
ONTV FOUTIEF: 0
ONTV FRAME-FOUTEN: 0
VERZONDEN: 1449
NIET-VERZENDBAAR: 0
ZEND-COLLISIES: 24
LATE COLLISIES: 0

PROTOCOLINFORMATIE

SNMP-SET-GEM.NAAM: GEEN
TCP/IP-STATUS: KLAAR

APPLETALK-STATUS: KLAAR
ETALK-NET: 65281 NODE: 004 F2

APPLETALK-NAAM: PET

ETALK-ZONE: *

LTALK-ZONE:

HOSTNAAM: Vigor16
CONFIG DOOR: DHCP
IP-ADRES: 192.168.0.106
SUBNET-MASK: 255.255.255.0
STD-GATEWAY: 192.168.0.1
SYSLOG-SERVER: NIET OPGEGEVEN
TIMEOUT (SEC): 90
BOOTP/DHCP-SERVER: 192.168.0.1
CONFIG-BESTAND: NIET OPGEGEVEN

DLC/LLC-STATUS: KLAAR

IPX/SPX-STATUS: 29
NETNUMMER NIET AANWEZIG
MODUS: WACHTRIJ-SERVER
NODENAAM:
JD_ZPW-EXAMENBURO-HP2100

IPX/SPX HERUITZ: 0
NETWORK FRAMETYPE ONTVANGEN
ONBEKEND